

ハンドヘルド パーティクルカウンター

型式:HHPC-2/6



HHPC-2



HHPC-6

- ✓ 医薬品・半導体 製造工程・クリーンルームの清浄度管理
- ✓ 飲料・食品工場の工程環境管理
- ✓ 病院の無菌室の清浄度管理

特長


- ・ 見やすい液晶表示と簡単操作
- ・ 最小可測粒径 0.3 μm
- ・ 温度・湿度センサ内蔵(HHPC-6のみ)
- ・ PCへ測定データダウンロード可能

仕様

項目/型式	HHPC-2 (0305)	HHPC-2 (0550)	HHPC-6
光学方式	90度 側方散乱方式		
光源	レーザーダイオード(波長:790 nm、定格出力:最大 50 mW)		
測定粒径	0.3 μm以上、0.5 μm以上	0.5 μm以上、5.0 μm以上	0.3 μm以上、0.5 μm以上、0.7 μm以上 1.0 μm以上、2.0 μm以上、5.0 μm以上
流量	2.83 L/min		
校正	PSL(ポリスチレンラテックス)粒子による		
最大粒子個数濃度	70,000個/L (計数損失 5%以内)		
偽計数	<1個/5分		
計数効率	0.3 μmで50%		
測定時間	1分(2.83 L)		
データメモリ	100		500
インターフェース	シリアル、RS-232C		
使用温湿度範囲	10~40°C、20~90% RH (但し、結露しないこと)		
データセキュリティ機能	あり		
バッテリー	連続使用で約8時間(充電時間約2時間)		
電源	AC100~240V 50/60Hz		
寸法	115(W) × 210(H) × 58(D) ※突起部分を除く		
重量	約1kg		
標準付属品	ゼロカウントフィルタ、1/8インチチューブ継手、ACアダプタ、電源コード、ハンドストラップ ユーティリティソフトウェア(PortAll)、校正証明書、トレサビリティ体系図		
オプション	携帯用サーマルプリンタ(DPU-414)、携帯ケース		



PortA II



HACH ULTRA 社 取扱ブランド 製品 : ANATEL / HIAC / ORBISPHERE / MET ONE / POLYMETRON

*記載の製品に関しては、改良のため予告なく仕様変更する場合がありますのでご了承下さい。



株式会社 ハック・ウルトラ

〒105-0014 東京都港区芝2丁目2-14 一星芝ビル 4F

TEL : 03-5232-1621 FAX : 03-5232-0555

URL : <http://www.hachultra.jp>

販売店